

VILO PANEL

フィロパネル® 型式：V・ML 《ロングライフフィルタ》

特長

フィロパネル 型式：V・ML フィルタは、当社製ろ材をプリーツ折りにし、外枠をアルミ材にした粗じんグレードのフィルタです。平均質量法効率80%以上となります。

■一般的なプレフィルタに比べて低圧力損失になっています（当社比）。

■再生洗浄（3～5回程度）が可能です。

※ダストを掃除機で吸引した後、水洗い洗浄を行ないます。

■使用後は、当社「使用済フィルタリサイクルシステム」で処理できます。



■型式説明

V・ML-25 C-56 F

形状を示します。

F :フルサイズ
H :ヨコ長ハーフサイズ
V :タテ長ハーフサイズ

定格風量を示します。

連結の有無を示します。

記入なし：連結なし
C :左右連結型

奥行寸法を示します。

25 :25mm
50 :50mm
65 :65mm

型式を示します。

■標準仕様

項 目		型 式		
		V・ML		
		25	50	65
寸 法 (mm)	幅 (W)	610	610	610
	高さ (H)	610	610	610
	奥行 (D)	25	50	65
定 格 風 量 (m³/min)		56	56	56
圧力損失 (Pa)	初期	38	30	30
	最終	100	150	150
平均質量法効率 (%) [ASHRAE 52.1-1992]		80	80	80
粉じん供給量 (g/unit) [ASHRAE 52.1-1992]		59	292	332
比色法効率 (%) [JIS B 9908-2001]		40	40	40

■標準材質

外枠	アルミ
補強材（流出側）	アルミ（F：フルサイズ、H：ヨコハーフのみ）