

# 小型分割エアシャワー

## 特長

3分割可能で狭い現場でも容易に搬入設置ができる

### エアシャワー

- 組立、分解はパチン錠で簡単に行えます。
- 現場に応じて、3段使い（吹き出し口4個）、2段使い（吹き出し口2個）が可能です。
- 捕集率99.99%（0.3 $\mu$ m）のHEPAフィルタを標準搭載しています。活性炭フィルタの装着（吹き出し口手前）も可能です。
- 光電センサーにより起動・停止を行いますので、スイッチ操作は不要です。



【2段使い（吹き出し口2個）】



【3分割状態＋架台】



【プレフィルタ保護パネル】（別売品）



## 標準仕様

（寸法：mm）

|             |                                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型 式         | VAS-0004C                                                                                         |
| ジェット風量      | 約 5m <sup>3</sup> /min                                                                            |
| ジェット風速      | 約 30m/s                                                                                           |
| ジェットノズル     | ステンレス製パンカーノズル×4個                                                                                  |
| 外 形 寸 法     | 400 <sup>W</sup> ×210 <sup>D</sup> ×1,564 <sup>H</sup> （突起部、架台含まず）                                |
| プレフィルタ      | VT-10(PS/300N) 365 <sup>W</sup> ×435 <sup>H</sup> ×10 <sup>D</sup> 1枚                             |
| メイン<br>フィルタ | HEPA VQ-H-100-52-A5 305 <sup>W</sup> ×410 <sup>H</sup> ×50 <sup>D</sup> 1個、流入側フェースガード付き、流出側ガasket |
|             | 捕集率 0.3 $\mu$ m 粒子にて 99.99%以上                                                                     |
| 活性炭フィルタ     | VTG-305440-35C 305 <sup>W</sup> ×440 <sup>H</sup> ×35 <sup>D</sup> 2個、流入側ガasket                   |
| 構 造         | 本体：鋼板製、焼付塗装仕上げ 架台：SUS304 HL                                                                       |
| 操 作         | 光電センサーによる自動運転・停止、漏電遮断器による電源 ON・OFF                                                                |
| 電 源         | 単相 AC100V 50/60Hz                                                                                 |
| 消 費 電 力     | 約 300W                                                                                            |
| 定 格 電 流 値   | 約 3.1A                                                                                            |
| 塗 装 色       | 本体：日塗工 T69-70L 半艶                                                                                 |
| 質 量         | 本体：約 44kg（吹き出し部：約 12.5kg×2個、HEPA 送風機部：約 19kg×1個）、架台：約 4kg                                         |
| 使 用 環 境     | 屋内、温度-10～35℃ 湿度 80%RH 以下（ただし氷結、結露しないこと）                                                           |
| 付 属 品       | アイボルト（転倒防止用）                                                                                      |
| 別 売 品       | プレフィルタ保護パネル（日塗工 T69-70L 半艶）                                                                       |

※作業着の材質や付着じん埃の種類によっては、払い落とし効果が期待できない場合もあります。

●登録商標について フィロシャワー、VAS は日本バイリーン株式会社の日本における登録商標です。

**vilene 日本バイリーン株式会社**

産業資材第二事業部 空調資材本部

本 社 / 〒104-8423 東京都中央区築地 5-6-4  
TEL: 03-4546-1166 FAX: 03-4546-1162  
大 阪 支 店 / 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町 3-5-19 大阪ディーアイシービル  
TEL: 06-6120-3203 FAX: 06-6120-3224  
名古屋支店 / 〒460-0008 名古屋市中区栄 2-2-12 NUP 伏見ビル  
TEL: 052-203-1461 FAX: 052-203-1570  
九州出張所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 3-13-1 林英ビル 303  
TEL: 092-477-5723 FAX: 092-477-5724

●当カタログに掲載した内容は、製品の改良などにより予告なく変更することがあります。